

POLYTEC ↗



UNIDADES DE FILTRAGEM

VERSATILIDADE

- permite utilizar elementos filtrantes de vários fabricantes
- opcionais disponíveis para funções adicionais como por exemplo flushing, contagem de partículas, monitoração de água, resfriamento do óleo, etc.

DESIGN

- projeto moderno e atraente, ocupando pouco espaço físico

SEGURANÇA

- proteção contra sobrepressão da bomba por dispositivo mecânico e/ou elétrico
- proteção do motor elétrico por relé térmico (quando incluso chave de partida)
- filtro Y na sucção da bomba

ECONOMIA

- excelente relação preço/vazão



Unidade Estacionária





Unidade Móvel

ERGONOMIA

- versão móvel com carrinho ergonômico e rodas de borracha maciça para todo terreno
- elementos filtrantes de troca simplificada

DESEMPENHO

- elementos filtrantes de alta capacidade de retenção de contaminantes disponíveis em várias eficiências de retenção
- componentes de qualidade que propiciam longa vida útil isenta de problemas e com manutenção simplificada

MEIO AMBIENTE

- bandeja coletora removível para facilitar transporte do óleo coletado e limpeza
- recebe excesso de óleo das mangueiras quando não estão em operação e dos elementos filtrantes durante substituição

CÓDIGOS PARA ESPECIFICAÇÃO

1 UNIDADE DE FILTRAGEM

UMF - móvel
UFF - estacionária

2 VAZÃO

45 lpm
90 lpm
XX - vazões especiais sob consulta

3 VEDAÇÕES

B - Buna N
V - Viton

4 ELEMENTO FILTRANTE

03A - 3 micra absoluto
06A - 6 micra absoluto
10A - 10 micra absoluto
15A - 15 micra absoluto
25A - 25 micra absoluto
10W - 10 micra absoluto para remoção de água

5 PROTEÇÃO

V - proteção contra sobrepessão por válvula de alívio
E - proteção contra sobrepessão por dispositivo elétrico
VE - proteção contra sobrepessão por válvula de alívio + dispositivo elétrico

6 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

220M - 220V monofásico
220T - 220V trifásico
380T - 330V trifásico
440T - 440V trifásico

7 INDICADOR DE SATURAÇÃO DO ELEMENTO FILTRANTE

V - visual
E - elétrico
VE - visual-elétrico

8 a 10 OPCIONAIS

ST - standard sem opcionais
EX - à prova de explosão
FL - versão para flushing
CP - contador de partículas
CPA - contador de partículas + monitor de água
PM - mangueiras com ponteiros metálicas
TC - trocador de calor

REFERÊNCIAS DE ELEMENTOS DE REPOSIÇÃO

700132 - 03A - 3 micra absoluto
700130 - 06A - 6 micra absoluto
700131 - 10A - 10 micra absoluto
700133 - 15A - 15 micra absoluto
700134 - 25A - 25 micra absoluto
700135 - 10W - 10 micra absoluto para remoção de água

Acessórios standard para versão UMF: chave de partida do motor elétrico com botoeira liga/desliga, mangueiras de PVC para sucção e recalque com lance de 3 metros, cabo elétrico 5 metros com plug, filtro Y na sucção da bomba



Escolha a variação na configuração da unidade de acordo com a numeração e os códigos acima.

POLYTEC

www.polyteconline.com.br

☎ 12 . 3937 6000

info@polyteconline.com.br

POLYTEC C.E.A.I. Ltda.

Rua das Paineiras, 280 - Jardim das Indústrias
CEP 12241-090, São José dos Campos - SP

Representante Autorizado